

## Technische Daten für Tampondruck-Maschine

### VARIOPRINT tampo-1011c

<b>Druckbild</b>	max. Ø 100 mm		
<b>Klischeegröße</b>	120 x 240 x 10 mm		
<b>Druckkraft</b>	50 - 900 N in 10 Stufen einstellbar		
<b>Taktzahl</b>	max. 33 Drucke / min		
<b>Antrieb</b>	Gleichstrommotoren untersetzt auf spielfreie Kugelumlaufspindeln, Positioniergenauigkeit ± 10 µm		
<b>Energiebedarf</b>	230 V / 50 Hz, 350 W		
<b>Steuerung</b>	SPS mit integrierter Achssteuerung RS 232 und SPS Schnittstelle		
<b>Tamponhub</b>	max. 240 mm, automatische Tamponhubeinstellung		
<b>Hervorragende Merkmale</b>	Geschlossenes Farbsystem, elektrischer Antrieb, Mehrbildtechnik (Drucken von verschiedenen Einzeldruckbildern), Klischeewechsel automatisch ohne Farbsystemausbau,		
<b>Bedienung</b>	Einstellungen im Dialog über 2-zeiliges Display und Tastatur. Einstellbare Parameter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeit Tamponachse</li> <li>• Geschwindigkeit Klischeeachse</li> <li>• Druckkraft auf Klischee</li> <li>• Druckkraft auf Druckgut</li> <li>• Verzögerungszeit zwischen Farbaufnahme und Farbabgabe des Tampons (zum Vortrocknen der Farbe)</li> <li>• Verweildauer des Tampons auf Klischee bzw. Druckgut</li> <li>• Teilezähler</li> <li>• Einmaldruck , Zwei- bis Fünffachdruck</li> <li>• Dauerlauf mit Pausenlänge</li> <li>• Mehrbildtechnik (bis zu 6 Druckbilder je Klischee)</li> </ul>		
<b>Maße</b>	Breite (mm) 300	Tiefe (mm) 810	Höhe (mm) 662
<b>Gewicht</b>	58 kg		
<b>Zubehör</b>	Maschinentisch mit höhenverstellbarem Kreuzsupport, Koordinatenmontageplatte zum Justieren der Maschine, Fußschalter, automatische Tamponreinigung		